

Echtes HDTV plus
HD-Videorekorder
mit externen Festplatten*



Antennen | Signalaufbereitung | Receiver | Multischalter | Verstärker | Mech. Zubehör | Passive Komponenten | CATV

TRIAX - HIRSCHMANN

S-HD 205

HDTV SAT-Receiver PVR Ready

NEU

Bestell-Nr. 981001-386
EAN-Nr. 9810013860000

Die umfangreiche Komplettausstattung und die einfache Bedienung machen den S-HD 205 zum Top-Einsteiger in die HD-Klasse mit PVR-Ready-Funktion.

Mit dem Anschluss einer externen Festplatte* an der USB -Schnittstelle wird das Gerät zu Ihrem persönlichen HD-Videorekorder (PVR). Die Fernbedienung übernimmt dabei die volle Steuerung aller Funktionen der extern angeschlossenen USB-Festplatte*. Nur ein Tastendruck genügt zum Start der Aufzeichnung eines laufenden Programmes. Bis zu 30 Timer-Aufnahmen können komfortabel über die integrierte elektronische Programmzeitschrift (EPG) automatisch programmiert werden. TV-Sendungen werden in voller HD oder SD Qualität aufgenommen und wiedergegeben. Dabei stehen auch Zeitlupe, schneller Vor- und Rücklauf sowie zeitversetztes Fernsehen (Time-shift) und Timemarker zur Verfügung.

Die Vollausrüstung umfasst weiters eine integrierte CI-Schnittstelle zum Nachrüsten für Decodermodule, ein alphanumerische Display und den Digital-Audio-Ausgang zum Anschluss an ein Home-Cinema-System. Die HDMI-Schnittstelle mit digitaler Upscale-Funktion der SD-Programme sorgt für beste Übertragung der Videodaten zu Flachbild-TV-Geräten.

PVR-READY: USB Buchse
für HD/SD-Aufnahmen
auf externe Festplatten*



HD
TV

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- PVR-Ready: USB Schnittstelle für Aufnahmen mit externen Festplatten*
- HDMI Formate 1080i, 720p, 576i/p
- 1 Common Interface Schnittstelle
- Digital Audio Ausgang (S-PDIF, koaxial)
- 6000 Programmspeicherplätze
- Installationsassistent und Vorprogrammierung
- Mehrsprachige Menüführung u. a. D, GB, TR, IT
- Elektronische Programmvorschau bis 14 Tage (EPG)
- Programmierbare Favoriten Kanalliste
- Teletextfunktion eingebaut
- 30-fach Timer zur Aufnahmesteuerung
- Aufnahme-Timer über EPG programmierbar
- Softwareaktualisierung über Satellit
- Audio-/Video Ausgang für TV oder VCR
- Low Power Stand-by unter 1 Watt
- Gehäuse 253 x 52 x 145 mm (B x H x T)
- Inklusive Steckernetzteil (12 Volt)
- Empfohlenes Hirschmann Zubehör: HDMI-Kabel, Modul+ORF-Karte, IR-Maus: Infrarot-Verlängerung für versteckte Receiveraufstellung.
- Paket mit Modul+ORF-Karte²
P-205-MK² • Best.-Nr. 981001-430
EAN-Nr. 9810014300000



²Ab Abschluss der TÜV-Zertifizierung verfügbar.

*nicht im Lieferumfang.